



产品技术说明书

Handow®DS 1042

产品概述

Handow®DS 1042 是一种白色烷基硅烷和聚硅氧烷复合乳液，
可以用作各类砂浆主要应用于各类板材、墙体及砂浆表面，
乳液涂刷在基材后，乳液快速深入基材，发生一定的水解，
然后快速形成憎水效果。

技术规格

外观	褐色液体
有效成分	硅烷基聚合物
有效含量	42%
粘度 CPS	10-50
包装	定制

特点

- 与各类建筑材料具有很好的相容性、匹配性
- 复合型产品
- 表面荷叶效应

主要性能

- 优异的憎水性
- 降低吸水能力
- 优异的渗透性
- 优异的耐久性

建议添加量

根据需求可以稀释5-15倍后使用，建议涂刷2-3道
具有良好憎水效果。



应用范围

- 各类混凝土材料的防水，防腐
- 水泥基产品
- 石膏基产品
- 纸张、模塑纸
- 海工混凝土



汉道化学
HANDOW CHEMICAL

存储和运输

Handow®DS 1042 以 5 公斤，25 公斤，200 公斤，1 吨桶装供货。对运输无特殊要求。避光储存于阴凉且干燥环境中，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 5-40℃，开桶后，请尽快使用，如一次性无法使用完成，请密封保存。

注意事项：

产品安全

建议使用该产品时候遵守单独的安全数据表，我们乐意为我们的客户提供关于使用安全方面的咨询与服务，但是由于我们无法控制客户使用我们产品的方式和场合，我们无法保障客户在使用该产品时候的安全。

声明:

所有的数据、建议和提议都是基于我们目前在原材料和应用技术方面的知识和经验，这并不排除用户有责任仔细检查收到的所有产品的质量。

由于我们无法控制用户的原材料、生产和使用方法、服务条件以及当地标准的质量，我们的建议和提议并不意味着对最终产品的质量有任何保证和承诺。

用户应根据实际情况负责配方调整，以满足工程质量要求。

汉道化学（河南）有限公司
河南省濮阳工业园区黄河东路3567号
电话:(+86)400-021-7117