



产品技术说明书

HD40

产品概述

HD40是以醋酸乙烯-乙烯共聚物为基础的可再分散聚合物粉末，具有优异的柔韧性及抗冲击性能，提高特种砂浆产品的横向变形能力。

技术规格

外观	白色粉末
保护胶体	聚乙烯醇
添加剂	矿物防结块剂
堆积密度	475-625g/l
最低成膜温度	0℃
残余水分	≤2.0%
灰分 (950℃)	12±2%
PH值 (10%的水溶液)	5-9
包装(袋)	25KG

特点

- 高柔韧性产品
- 提高产品内聚力
- 适配多种材料基面

主要性能

- 提高粘结强度
- 提高变形能力
- 增加分散性能
- 降低开裂风险



应用范围

- C1S1等级瓷砖胶粘剂
- 外墙外保温系统粘接砂浆
- 外墙外保温系统抹面砂浆
- CG2瓷砖填缝剂
- 内/外墙柔性腻子
- 界面砂浆





汉道化学
HANDOW CHEMICAL

存储和运输

产品应存放于阴凉、干燥处，开包后未使用完的部份应尽快封好、以防吸潮；包装采用25公斤方底阀口多层纸塑复合袋包装,内衬聚乙烯薄膜袋。请在6个月内使用完毕，高温潮湿情况下尽量早使用，以免增加结块机率。

注意事项：

产品安全

一般而言，可再分散聚合物粉末属无毒产品。我们建议所有使用 HANDOW 可再分散聚合物粉末的客户及正在与我们接洽的客户认真阅读产品安全数据表。我们的安全专家非常乐意就安全、健康及环保问题为您提供建议。

声明:

所有的数据、建议和提议都是基于我们目前在原材料和应用技术方面的知识和经验，这并不排除用户有责任仔细检查收到的所有产品的质量。

由于我们无法控制用户的原材料、生产和使用方法、服务条件以及当地标准的质量，我们的建议和提议并不意味着对最终产品的质量有任何保证和承诺。

用户应根据实际情况负责配方调整，以满足工程质量要求。

汉道化学（河南）有限公司
河南省濮阳工业园区黄河东路3567号
电话:(+86)400-021-7117