



产品技术说明书

Handow®DS 950

产品概述

Handow®DS 950 是一种烷基硅烷聚合物成份组成的褐色液体。应用改性混凝土或混凝土材料以改善耐久性，也可以和溶剂混合使用，涂刷或者喷涂在无机材料表面，在材料本体和表面形成长期的憎水效果，提高材料的耐久性。

技术规格

外观	褐色液体
有效成分	硅烷基聚合物
有效含量	>95%
包装	定制

特点

- 与各类建筑材料具有很好的相容性、匹配性
- 使用简单方便，安全，无异味
- 表面荷叶效应

主要性能

- 优异的憎水性
- 降低吸水能力
- 优异的渗透性
- 优异的耐久性

建议添加量

建议添加量在的 0.5-1.5%之间，或根据实际情况调整使用方式及添加量。



应用范围

- 各类混凝土材料的防水，防腐
- 水泥基产品
- 石膏基产品
- 外墙防水项目
- 海工混凝土



汉道化学
HANDOW CHEMICAL

存储和运输

Handow®DS 950 以 25 公斤、200 公斤桶装供货。对运输无特殊要求。避光储存于阴凉且干燥环境中，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 5-40℃，开桶后，请尽快使用，如一次性无法使用完成，请密封保存。

注意事项：

产品安全

建议使用该产品时候遵守单独的安全数据表，我们乐意为我们的客户提供关于使用安全方面的咨询与服务，但是由于我们无法控制客户使用我们产品的方式和场合，我们无法保障客户在使用该产品时候的安全。

声明：

所有的数据、建议和提议都是基于我们目前在原材料和应用技术方面的知识和经验，这并不排除用户有责任仔细检查收到的所有产品的质量。由于我们无法控制用户的原材料、生产和使用方法、服务条件以及当地标准的质量，我们的建议和提议并不意味着对最终产品的质量有任何保证和承诺。用户应根据实际情况负责配方调整，以满足工程质量要求。

汉道化学（河南）有限公司
河南省濮阳工业园区黄河东路3567号
电话:(+86)400-021-7117